

Formularz kosztorysu ofertowego

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Wyprofilowanie istniejącej nawierzchni kamieniem wapiennym, grubość warstwy 5cm. 300mb x 3,3m x 0,05m = 49,50 m3	m3	49,5		
2	Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. 300mb x 3,30m = 990,00m2	m2	990		
3	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem.	m2	990		
4	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. 300mb x 3,10m = 930m2	m2	930		

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.

Formularz kosztorysu ofertowego

Inwestycja: Wzmocnienie nawierzchni ulicy Pod Wałem w m. Czarże.

Inwestor:

Wykonawca:

Rodzaj kosztorysu: inwestorski

Wartość netto:

Kwota VAT:

Wartość brutto:

Słownie:

WYKONAWCA

INWESTOR