

Lp.	Opis robót
1	<b>KNNR-6-01-03-3</b> Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI. 600m x 3,3m = 1980m <sup>2</sup> ----- Ilość: <b>1980</b> Jedn.: <b>m<sup>2</sup></b>
2	<b>KNNR-6-03-09-2</b> Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. 600mb x 3,30m = 1980m <sup>2</sup> ----- Ilość: <b>1980</b> Jedn.: <b>m<sup>2</sup></b>
3	<b>KNNR-6-10-05-7</b> Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem. ----- Ilość: <b>1980</b> Jedn.: <b>m<sup>2</sup></b>
4	<b>KNNR-6-03-09-1</b> Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. 600mb x 3,10m = 1860m <sup>2</sup> ----- Ilość: <b>1860</b> Jedn.: <b>m<sup>2</sup></b>

# **Przedmiar**

**Inwestycja:** Utwardzenie nawierzchni tłuczniowej ulicy Leśnej w m.  
Dąbrowa Chełmińska.

**Inwestor:**

**Wykonawca:**

**WYKONAWCA**

**INWESTOR**