

Formularz kosztorysu ofertowego

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI. 600m x 3,3m = 1980m2	m2	1980		
2	Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. 600mb x 3,30m = 1980m2	m2	1980		
3	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem.	m2	1980		
4	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. 600mb x 3,10m = 1860m2	m2	1860		

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.

Formularz kosztorysu ofertowego

Inwestycja: Utwardzenie nawierzchni tłuczniowej ulicy Leśnej w m. Dąbrowa Chełmińska.

Inwestor:

Wykonawca:

Rodzaj kosztorysu: inwestorski

Wartość netto:

Kwota VAT:

Wartość brutto:

Słownie:

WYKONAWCA

INWESTOR