

Formularz kosztorysu ofertowego

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Wyprofilowanie istniejącej nawierzchni kamieniem wapiennym, grubość warstwy 5cm. 292mb x 3,3m = 963,6m ²	m ²	963,6		
2	Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.	m ²	963,6		
3	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem.	m ²	963,6		
4	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. 292mb x 3,10m = 905,2m ²	m ²	905,2		

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.

Formularz kosztorysu ofertowego

Inwestycja: Utwardzenie nawierzchni tłuczniowej ul.Leśnej w m.Dąbrowa
Chełmińska.

Inwestor:

Wykonawca:

Rodzaj kosztorysu: ofertowy

Wartość netto:

Kwota VAT:

Wartość brutto:

Słownie:

WYKONAWCA

INWESTOR