

Data: 03.2012

Przedmiar – kosztorys ofertowy

Zadanie: Remont drogi Janowo-Rafa 2012

Inwestor: Gmina Dąbrowa Chełmińska

Rodzaj kalkulacji: wartości zamówienia

Wartość netto: PLN
Kwota VAT: PLN (23%)
Wartość brutto: PLN
Słownie:

Cennik: 2012
Stawka za r-godz.: PLN
Narzuty koszty pośrednie: % od R, % od S
zysk: % od R, % od M, % od S, % od Kp

PRZEDMIAR ROBÓT / KOSZTORYS OFERTOWY

DLA ZADANIA: Remont drogi Janowo-Rafa 2012.

Nazwa wykonawcy:

L P	SYMBOL	RODZAJ ROBÓT	j.m .	ILOŚ Ć	CENA JEDN.	WARTOŚĆ NETTO
1	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV. Profilowanie podłoża i istniejącej podbudowy równiarką samojezdną w celu wyrównania powierzchni i wykonania 5% spadków jedno- i dwustronnych wraz z wałowaniem walcem stalowym wibracyjnym. długość 855 mb, szerokość 6 m - (spadki 5%)	m2	5130		
2	KNNR 6 01-07-1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 6 cm. (frakcja 0-30mm). Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa wapiennego o grubości po zagęszczeniu 6 cm (wałowanie walcem stalowym) na szerokości 5 m w osi drogi (pozostaje po każdej ze stron po 0,5 m wolnego podłoża przygotowanego przez równiarkę). długość 855 mb, szerokość 5 m - (spadki 5%)	m2	4275		
3	KNNR 6 10-05-7	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową. Skropienie podbudowy emulsją asfaltową na szerokości 4 m w osi drogi (pozostaje po 0,5 m niespryskanej podbudowy po każdej ze stron). długość 855 mb, szerokość 4 m	m2	3420		
4	KNNR 6 03-09-1	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. (frakcja 0-12,8mm). Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (frakcja 0-12,8mm). Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Wykonanie nawierzchni jednowarstwowej z masy mineralno-asfaltowej o grubości min. 5 cm po zagęszczeniu (wałowanie walcem stalowym) na powierzchni o szerokości 4 m spryskanej wcześniej emulsją asfaltową. długość 855 mb, szerokość 4 m	m2	3420		
Razem netto:						
Podatek 23% VAT:						
Razem BRUTTO:						

.....
data, pieczęć i podpis