

Data: 03.2012

Przedmiar – kosztorys ofertowy

Zadanie: Remont ulicy Żwirowej w m. Czarże

Inwestor: Gmina Dąbrowa Chełmińska

Rodzaj kalkulacji: wartości zamówienia

Wartość netto: PLN
Kwota VAT: PLN (23%)
Wartość brutto: PLN
Słownie:

Cennik: 2012
Stawka za r-godz.: PLN
Narzuty koszty pośrednie: % od R, % od S
zysk: % od R, % od M, % od S, % od Kp

PRZEDMIAR ROBÓT / KOSZTORYS OFERTOWY

DLA ZADANIA: Remont ulicy Żwirowej w m. Czarze.

Nazwa wykonawcy:

L P	SYMBOL	RODZAJ ROBÓT	j. m.	ILOŚ Ć	CENA JEDN.	WARTOŚĆ NETTO
1	KNNR 6 01-07-1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 6 cm. (frakcja 0-30mm). Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa wapiennego o grubości po zagęszczeniu 6 cm (wałowanie walcem stalowym) na szerokości 4,2m w osi drogi. długość 270 mb, szerokość 4,2 m - (spadki 2%)	m 2	1134		
2	KNNR 6 10-05-7	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową. Skropienie podbudowy emulsją asfaltową na szerokości 4 m w osi drogi (pozostaje po 0,1 m niespryskanej podbudowy po każdej ze stron). długość 270 mb, szerokość 4 m	m 2	1080		
3	KNNR 6 03-09-1	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. (frakcja 0-12,8mm). Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (frakcja 0-12,8mm). Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Wykonanie nawierzchni jednowarstwowej z masy mineralno-asfaltowej o grubości min. 5 cm po zagęszczeniu (wałowanie walcem stalowym) na powierzchni o szerokości 4 m spryskanej wcześniej emulsją asfaltową. długość 270 mb, szerokość 4 m	m 2	1080		
Razem netto:						
Podatek 23% VAT:						
Razem BRUTTO:						

.....
....
data, pieczęćka i podpis